



FAB SİNTETİK TİNER (160)



FAB SİNTETİK TİNER (160)

AZ SİNTETİK TİNER

MƏHSUL HAQQINDA: Ağ neft fraksiyası məhsulu olan sintetik həlledicidir.

TƏTBİQİ: FAB SİNTETİK TİNER (160) sintetik əsaslı bütün boya, lak, astarların tətbiqində həlledici olaraq etibarlı istifadə edilə bilər. Bundan başqa, sintetik əsaslı boya tətbiqi üçün istifadə edilən alət və vasitələrin (fırça, rulo, tapança, şpatel və s.) təmizlənməsi və yeni boyanacaq olan dəmir-polad səthlərin boyama öncəsi üzərlərində olan yağ, pas tozları və bu kimi kirlərdən təmizlənməsi üçün də istifadə edilir.

ALİŞMA DƏRƏCƏSİ: 36°C.

QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Ağzı açılmamış orijinal qablaşmada müddətsiz olaraq saxlanıla bilər.

TƏHLÜKƏ BİLDİRİŞİ:

Xn Sağlamlığa zərərli.

XƏBƏRDARLIQ:

R10: Tez alovlanır.

R20/21/22 İylədikdə, udulduqda, dəri və göz ilə təmasında sağlamlığa zərərli.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S 2: Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S 3/7/9 Qutunu bağlı halda sərın və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın.

S 16 Boyanın tətbiqi zamanı siqaret çəkməyin və boyanı alov yarada biləcək məkənlərdən uzaq tutun.

S 23: Qaz, duman, buxar, aeroxollarını nəfəsinizə çəkməyin.

S 24: Dəri ilə təmas etdirməyin.

S 46/62: Udulduqda qusdurmayın. Dərhal təcili yardım xidmətinə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

S 51 Yaxşı havalandırılmış şəraitdə istifadə olunmalıdır.

FAB SİNTETİK TİNER (160)

RU SİNTETИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

О ПРОДУКТЕ: Синтетический растворитель, являющийся продуктом белой нефтяной фракции.

ПРИМЕНЕНИЕ: **FABSİNTETİK TİNER (160)** можно безопасно использовать в качестве растворителя при нанесении всех синтетических красок, лаков и грунтовок. Кроме того, он используется для очистки инструментов и оборудования (кистей, валиков, краскопультов, шпателей и т. д.), используемых для нанесения синтетических красок, а также для очистки окрашиваемых железных и стальных поверхностей от жира, ржавчины, пыли и других загрязнений перед покраской.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: 36°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура окрашиваемых поверхностей должна быть от +5°C до +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: Хранится неограниченный срок в оригинальной невскрытой упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ: **ОБ**

Xn Опасно для здоровья.

ВНИМАНИЕ:

R10: Огнеопасно.

R20/21/22 Опасно при вдыхании, попадании на кожу и в глаза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

S 2: Хранить в недоступном для детей месте.

S 3/7/9 Хранить контейнер закрытым в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

S 16 Не курить при нанесении краски и держаться подальше от источников возгорания.

S 23: Не вдыхать газ, туман, пар или аэрозоль.

S 24: Не допускать попадания на кожу.

S 46/62: При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать контейнер или этикетку.

S 51 Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

FAB SİNTETİK TİNER (160)

EN SYNTHETIC SOLVENT

ABOUT THE PRODUCT: A synthetic solvent derived from a white petroleum fraction.

APPLICATION: **FAB SİNTETİK TİNER (160)** can be safely used as a solvent for all synthetic paints, varnishes, and primers. It is also used to clean tools and equipment (brushes, rollers, spray guns, spatulas, etc.) used for applying synthetic paints, as well as to remove grease, rust, dust, and other contaminants from iron and steel surfaces to be painted.

FLASH POINT: 36°C.

NOTE: The temperature of the surfaces to be painted should be between +5°C and +30°C.

SHelf LIFE: Unlimited shelf life in original, unopened packaging.

HAZARD WARNING:

Xn Harmful to health.

WARNING:

R10: Flammable.

R20/21/22: Harmful by inhalation and in contact with skin and eyes.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

S2: Keep out of reach of children.

S3/7/9: Keep container closed in a cool, well-ventilated place.

S16: Do not smoke when applying paint and keep away from ignition sources.

S23: Do not breathe gas, mist, vapour or aerosol.

S24: Avoid contact with skin.

S46/62: If swallowed, do not induce vomiting. Seek immediate medical advice and show this container or label.

S51: Use in well-ventilated areas.

FAB SİNTETİK TİNER (160)

UZ SİNTETİK TİNER

MAHSUL HAQIDA: Oq neft fraksiyası məhsulidan olingan sintetik erituvchidir.

QO'LLANILISHI: **FAB SİNTETİK TİNER (160)** sintetik asosli barcha bo'yoq, lak va astarlarni qo'llashda erituvchi sifatida ishonch bilan ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, sintetik asosli bo'yoq qo'llash uchun ishlatiladigan asbob va vositalarning (cho'tka, rulo, pistolet, shpatel va boshqalar) tozalanishi hamda yangi bo'yaladigan temir-po'lat sirtlarning bo'yashdan oldin yuzasidagi yog', zang changlari va shu kabi kirlardan tozalanishi uchun ham ishlatiladi.

ALANGALANISH DARAJASI: 36°C.

ESLATMA: Qo'llaniladigan sirtlarning harorati +5°C bilan +30°C oraliqida bo'lishi kerak.

SAQLASH MUDDATI: Og'zi ochilmagan original qadoqda muddatsiz saqlanishi mumkin.

XAVF BELGISI:

Xn Sog'liq uchun zararli.

OGOHLANTIRISH:

R10: Tez alanganadi.

R20/21/22 nafas orqali kirganda, yutilganda, teri va ko'z bilan aloqada sog'liq uchun zararli.

XAVFSIZLIK CHORALARI:

S 2: Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang.

S 3/7/9 Qutini yopiq holda salqin va yaxshi shamollatiladigan joyda saqlang.

S16Bo'yoq qo'llash vaqtida chekmang va bo'yoqni alanga paydo qilishi mumkin bo'lgan joylardan uzoqda tuting.

S23Gaz, tuman, bug' va aeroxollarini nafas bilan ichkariga tortmang.

S 24 Teri bilan aloqaga kiritmang.

S46/62 Yutilganda qusdirishga urinmang. Darhol tez yordam xizmatiga murojaat qiling, idishni yoki yorliqni ko'rsating.

S51Yaxshi shamollatiladigan sharoitda foydalanish lozim.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyay.az

Tel: +994(12) 891

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyay.az

Тел: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyay.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyoklasi, 1-ko' chasi, 72 A

www.fabboyay.az

Tel: +994(12) 891



AZS 035-98 TS 39

Certificate/Label No ECO/2/1334-TR

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018